


## RK-KPP.04.S | Sacapuebas flexográfico KPP

El sacapuebas de alta precisión RK permite obtener pruebas de alta calidad usando tintas de rotograbado, rotograbado en offset o tintas flexográficas. El equipo utiliza planchas grabadas electrónicamente y puede imprimir hasta 40 metros por minuto. Es una herramienta esencial para empresas en donde se fabrica y utilizan tintas líquidas para control de calidad, investigación y desarrollo con el objeto de elaborar muestras para presentaciones y obtener datos para igualar colores.



### Características generales

Cabezales disponibles para flexografía, rotograbado, rotograbado en offset y laminación.

Impresión con velocidad variable de hasta 40 metros por minuto.

Se puede usar tintas con la misma viscosidad que en la impresora.

Se puede imprimir o laminar sobre cualquier sustrato flexible como películas plásticas, PVC, cartón y aluminio.

Excelente calidad de impresión gracias a su control micrométrico de presión de 0,01 mm de precisión y control de entrega de tinta mediante rasquetas.

Se puede imprimir dos o más tintas al mismo tiempo para poder comparar la aplicación.

Incluye registro de sobreimpresión.

Operación sencilla y ocupa poco espacio.

### Limpieza

El trabajo de limpieza de sus diferentes componentes en la máquina ha sido simplificado gracias a un cuidadoso diseño en la máquina. La imagen de la derecha muestra la máquina con el cabezal de rotograbado montado y con los cabezales girados hacia atrás en posición de limpieza. Tanto la plancha de impresión como los rodillos quedan expuestos para acceder a ellos con facilidad.

### Qué incluye el equipo

- Equipo sacapuebas para 220/240 voltios con accionamiento eléctrico y control de velocidad
- Cabezal para flexografía con rodillo dosificador
- Juego de 5 rasquetas
- Manual de instrucciones
- Cable de repuesto para el sistema de accionamiento
- 500 hojas de papel
- 100 pipetas desechables para aplicar tinta
- Plancha grabada según diseño estándar tipo "B" de 3 patrones, 60 líneas/cm (150 lpp), con tramas de 100%, 80% y 60%

## COMPONENTES OPCIONALES

### Cabezal para rotograbado

Se emplea el cabezal para flexografía provisto de un rodillo sencillo de offset recubierto de hule para transferir la tinta de la plancha al sustrato. Una máquina provista del cabezal para flexografía puede por lo tanto ser usada para ambas técnicas con la posible adición de un rodillo estéreo y offset alterno y una plancha de impresión, si se desea.

### Cabezal para laminado

Tanto muestras de laminado en seco como en húmedo pueden producirse en la máquina, usando el cabezal para rotograbado y los accesorios K-Lam de laminado. Estos accesorios incluyen una cama recubierta de hule y barras con alambre K-Lam que se montan en lugar del ensamble de rasquetas para controlar el peso del recubrimiento de adhesivo. El adhesivo se aplica enfrente de la barra K-Lam y luego la máquina recubre y lamina en una sola operación.

El laminado en seco se lleva a cabo en dos fases: el adhesivo se aplica sobre un sustrato y, después de la evaporación del solvente, se lamina el segundo sustrato sobre el primero.

### Planchas de impresión

Las planchas de impresión que se utilizan en la probadora de impresión KPP están grabadas electrónicamente (área máxima de grabado es de 16x9.5cm/ 6.3x3.7"), exactamente de la misma manera que los cilindros de producción. Normalmente será satisfactoria la elección de una o más planchas estándares, pero se puede suministrar planchas especiales, incluyendo aquellas con el logotipo de su propia empresa.

A. Plancha de área sólida

40 líneas por cm/100 líneas por pulgada - Densidad: 100%  
60 líneas por cm/150 líneas por pulgada - Densidad: 100%  
80 líneas por cm/200 líneas por pulgada - Densidad: 60%

**B. Plancha sencilla de 3 patrones**

60 líneas por cm/150 líneas por pulgada Densidades: 100-80-60% (Notar que la prueba mostrada tiene el logotipo y datos de la empresa agregados al diseño de la plancha sencilla de 3 patrones estándar)

**C. Plancha de 1 + 4 patrones**

60 líneas por cm/150 líneas por pulgada Densidades: La mitad a la izquierda del 90% y el patrón de pasos adyacente del 100-90-80-70%

**D. Plancha doble de 8 cuñas 60 líneas por cm/150 líneas por pulgada - Densidades: 100-95-90-85-80-75-70-60%**