

## CC-0038 | AUTOCLAVE VERTICAL

La esterilizadora a presión vertical tiene un avanzado diseño permite operarla con facilidad y rapidez y cuenta con un sistema de seguridad en caso de exceso de temperatura y presión. La autoclave puede cerrarse automáticamente cuando la cámara se encuentra bajo presión. Está fabricado de acero inoxidable de alta calidad y es ideal para instituciones de salud, centros universitarios, centros de investigación, laboratorios químicos, biológicos y otros centros de investigación científicos

### Características

- Estructura totalmente de acero inoxidable
- Luz indicadora de condición de funcionamiento
- Protección automática por exceso de temperatura y presión
- Manómetro con indicación de doble escala
- Sistema de protección cuando falta agua
- Apagado automático con alarma sonora después del proceso de esterilización
- Fácil de operar, seguro y fiable
- Dos cámaras de esterilización de acero inoxidable



### Especificaciones

Modelo	CC-0038-35	CC-0038-50	CC-0038-75	CC-0038-100
Volumen de cámara	35 litros	50 litros	75 litros	100 litros
Dimensión de la cámara	∅ 318 x 450 mm	∅ 340 x 550 mm	∅ 400 x 600 mm	∅ 440 x 650 mm
Presión de trabajo	0,22 MPa	0,22 MPa	0,22 MPa	0,22 MPa
Temperatura máxima	134°C	134°C	134°C	134°C
Temperatura de trabajo	105 - 134 °C			
Presión de trabajo máxima	0,23 Mpa	0,23 Mpa	0,23 Mpa	0,23 Mpa
Exactitud	≤ + 1°C	≤ + 1°C	≤ + 1°C	≤ + 1°C
Temporizador	0 - 60 min			
Alimentación eléctrica	220 VAC, 50 Hz			
Consumo eléctrico	2,5 kW	3 kW	4,5 kW	4,5 kW
Dimensiones (mm)	480 x 460 x 850	520 x 520 x 980	560 x 560 x 980	590 x 590 x 1080

### otros productos

Agitador magnético



Autoclave de sobremesa



Balanza de precisión

